


P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

EVOHD+

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16V
Amperaje	100mA
Modelo de baterías	12V 7Ah (no incluida)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 110 x 40 mm
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	290 g

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	8
Códigos de usuario	999
Registro de eventos	3584

COMUNICACIÓN

IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	5 (1 N.C./N.O.)
Sirena	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Cableada
-----------------	-----------------

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ZONAS

Número máximo zonas	192
Zonas cableadas en placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sí, hasta 16 zonas

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

EXTRAS

Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD

BUS

Número máximo de expansores por BUS	254
-------------------------------------	------------

