



AJAX

Central híbrida

HUBHYBRID-FIBRA-4G-W

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	25
Numero de tarjetas SIM	2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Batería incorporada	No
Modelo de baterías	12V DC 4 ~7Ah

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	100
Escenarios automatizados	32

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	9
Maximo de usuarios	50

BUS

Número de entradas BUS	8
------------------------	----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	196 x 238 x 100 mm
Material	Plástico
Peso neto	720 g
Peso con embalaje	1130 g
Color	Blanco

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	2000 m (en espacios abiertos)

COMUNICACIÓN

IP	Sí
Red móvil	2G / 3G / 4G
Protocolo	Jeweller / Wings / Fibra (BUS)

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	-----------

