



**HIKVISION**  
accessories

## Videoportero 2 hilos con cámara DS-KD8003Y-IME2/S

### ENTRADAS/SALIDAS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Entrada de alarma            | 4 |
| RS485                        | 1 |
| Sensor de puerta             | 2 |
| Botón de salida              | 2 |
| Salida de bloqueo            | 2 |
| Conector de módulo adicional | 1 |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### SISTEMA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Procesador        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |
| RAM               | 256 MB             |
| ROM               | 32 MB              |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentación      | Alimentado a través de DS-KAD704Y |
| Consumo (w)            | 4W                                |
| Salida de alimentación | DC 12V                            |

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada sonido      | Micrófono multidireccional |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado        |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U            |

### APERTURA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elementos de llamada | Botón sencillo |
|----------------------|----------------|

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Superficie / empotrar |
| Dimensiones       | 100 x 98 x 42 mm      |
| Peso neto         | 400 g                 |
| Peso con embalaje | 530 g                 |

### CÁMARA

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Resolución                  | 2 Mpx |
| Ángulo de visión horizontal | 146°  |
| Día / Noche                 | ICR   |
| Compresión vídeo            | H.264 |

### CAPACIDAD

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Registros                    | 2000 |
| Puertas vinculadas           | 500  |
| Número máximo de sub módulos | 16   |

### INFORMACIÓN GENERAL

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Tipo | Videoportero 2 hilos con cámara |
|------|---------------------------------|

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|        |    |
|--------|----|
| Tamper | Sí |
|--------|----|

