



Milesight

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C8175-FPD

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Antiparpadeo	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	83 m
Detectar (Lente cerrada)	267 m
Observar (Lente abierta)	33 m
Observar (Lente cerrada)	106 m
Reconocer (Lente abierta)	16 m
Reconocer (Lente cerrada)	53 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	27 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.012Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	107° ~ 33°
Autoenfoco	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC

technical datasheet

Clasificación humano / vehículo	Sí
---------------------------------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	2KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	115 x 130 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	760 g
Peso con embalaje	950 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
Anomalía de almacenamiento	Sí
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	8.4W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
------------------------	---

Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------------	--------------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
Starlight	Sí

