



Switch cloud 26 puertos con 24 puertos PoE

DS-3E1526P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sí
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	56 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	41.7 Mpps
VLAN	Sí (max 32 VLAN)
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Puerto espejo	Sí
PoE Watchdog	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	2860 g
Peso con embalaje	3680 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaje	6300mA
Consumo Standby	30W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	370W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	24
Puertos Uplink	1
Puerto Fibra	1 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	26

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

