

# technical datasheet



## Cámara panorámica ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>2 x 4 Megapíxeles</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>6Kbps ~ 16384Kbps</b>
Compresión	<b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4096 x 1860 (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>1200 x 530 (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream 2	<b>1920 x 860 (1 ~ 20fps)</b>
Marca de agua	Sí
E-PTZ	Sí
SSA	Sí

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>25 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	<b>2</b>
Distancia luz blanca	<b>20 m</b>
Smart Dual Illumination	Sí

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

### ANÁLISIS DE VÍDEO

	<b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b>
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	<b>Sí (4 áreas)</b>
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G y T</b>
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Ciberseguridad	Sí

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>4096 x 1860</b>
Tamaño Sensor	<b>2 x 1/2.7'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 56dB</b>

  

### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.4</b>
Ángulo de visión	<b>180°</b>

# technical datasheet

Modo alimentación	<b>DC</b>	Distancia mínima enfoque	<b>800mm</b>
Voltaje	<b>12V</b>		
Consumo (w)	<b>9W</b>		
Amperaje	<b>750mA</b>		
Alimentación PoE	<b>Sí</b>		
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>		
<b>AUDIO (CÁMARAS)</b>			
Micrófono incorporado	<b>Sí</b>		
Entrada de audio	<b>1 Entrada</b>		
Altavoz-incorporado	<b>Sí</b>		
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>		
Salida de audio	<b>1</b>		
<b>MATERIAL Y DIMENSIONES</b>			
Dimensiones	<b>183.1 x 99 x 78 mm</b>		
Material	<b>Metal</b>		
Peso neto	<b>690 g</b>		
Peso con embalaje	<b>870 g</b>		
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Serie	<b>Active Deterrence</b>		
Tecnología	<b>IP</b>		
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>		
<b>SISTEMA (CÁMARAS)</b>			
Memoria RAM	<b>1024 MB</b>		
Memoria ROM	<b>128 MB</b>		
<b>EJES</b>			
Movimiento	<b>3-Axis</b>		
<b>AMBIENTE</b>			
Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>		
Grado de protección	<b>IP67</b>		
Uso	<b>Interior / Exterior</b>		
Humedad máxima	<b>95%</b>		
<b>DISTANCIA DORI</b>			
Detectar	<b>50 m</b>		
Observar	<b>20 m</b>		
Reconocer	<b>10 m</b>		
Identificar	<b>5 m</b>		
<b>ALMACENAMIENTO</b>			
Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 256Gb</b>		
Sistema de almacenamiento	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>		
Anomalía de almacenamiento	<b>Sí</b>		
<b>TIOC</b>			
Sirena	<b>Si</b>		
Luz	<b>Luz azul / rojo</b>		
<b>ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)</b>			
Alarma	<b>1 Entradas / 1 Salida</b>		