

technical datasheet



Cámara minidomo hd-cvi de 8 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW2802T-A-S2-DIP

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx
Salida de vídeo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Zoom digital	4x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Si
Espejo	On / Off

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.4W
Amperaje	530mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	93.6 x 106 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	660 g

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	1800mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	85 m
Observar	34 m
Reconocer	17 m
Identificar	9 m

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

technical datasheet

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Interruptor DIP	Sí
-----------------	-----------

