



## AJAX

### Detector volumétrico cableado MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA- G3-W

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m</b>
Ángulo detección	<b>90° horizontal / 72° vertical</b>
Distancia detección	<b>15 m</b>
Velocidad de detección	<b>0,1 m/s ~ 4 m/s</b>
Antimasking	<b>Sí</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax Fibra</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Tipo de conexión	<b>BUS</b>
Protección contra falsas alarmas	<b>Sí, análisis algorítmico</b>
Distancia de transmisión	<b>Hasta 2000 m</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Ajax Superior</b>
Compatibilidad	<b>Hub Hybrid (2G /4G)</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP30</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>120 x 62 x 52 mm</b>
Peso neto	<b>160 g</b>
Peso con embalaje	<b>200 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b>
Voltaje	<b>7V ~ 30V</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR y microondas</b>
Compensación temperatura digital	<b>Sí</b>

