

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo IP de 4 megapíxeles y óptica fija

HWI-T241H-C

VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5W
Amperaje	420mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	20 m
Tipo de visión nocturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
EXIR	Sí
Longitud de onda	850 nm

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.2
Ángulo de visión	104°
Filtro IR	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	88.4 x 112 (Ø) mm
Material	Plástico
Peso neto	280 g
Peso con embalaje	450 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

ANÁLISIS DE VÍDEO

technical datasheet

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 45 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
DISTANCIA DORI	
Detectar	53 m
Observar	21 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m
EJES	
Movimiento	3-Axis

Tipo de
detección

Detección de
movimiento

**Detección de movimiento básica
(diferencia de píxeles)**

Sí

