


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico cableado

DS-PD501PC12

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	84
Inmunidad mascotas	Hasta 24 kg

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS)
Voltaje	12V
Amperaje	100mA
Consumo Standby	70mA

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sensor	CMOS®
Ángulo de visión	109° horizontal / 60° vertical
Calidad fotográfica	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480
Imágenes en serie	3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI
Compensación temperatura digital	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	73 x 130.5 x 56.7 mm
Peso neto	195 g
Peso con embalaje	240 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Hikvision
Tamper	Dual
Tipo de conexión	BUS

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

