

Milesight



**Cámara ptz ip de 5 megapíxeles
y óptica varifocal motorizada
(zoom)**

MS-C5367-X12PE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	12x
Distancia focal	5.3 mm ~ 64 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/2.8
Ángulo de visión	61° ~ 5°
Distancia mínima enfoque	1000mm ~ 1500mm

ANÁLISIS DE VÍDEO

Auto tracking	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección movimiento objetos	Sí
Video Tamper	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	110 m
Detectar (Lente cerrada)	1330 m
Observar (Lente abierta)	43 m
Observar (Lente cerrada)	522 m
Reconocer (Lente abierta)	22 m
Reconocer (Lente cerrada)	261 m
Identificar (Lente abierta)	11 m
Identificar (Lente cerrada)	131 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	20W
Amperaje	3000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	180 m
Número de LEDS	6
Smart IR	Sí

technical datasheet

Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	4 s

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -45° ~ 30°
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 30°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 50°/s / Vertical 30°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position

IMAGEN

Sensor	CMOS®
Resolución sensor	2560 x 1920
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.008 Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Salida de audio	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

Starlight	Sí
Luz blanca	1

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y M
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	337 x 220 x 110 mm
Material	Metal
Peso neto	2900 g
Peso con embalaje	3600 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI PTZ Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

