



Enregistreur ip pour 16 canaux et 8 mpx de résolution

HWN-4116MH

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	160Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	80Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	18W
Ampérage	1500mA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 4
Technologie	IP
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	6 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	90%

VIDÉO

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo indépendantes	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau
Dimensions	315 x 240 x 48 mm
Poids net	1000 g
Châssis	1U

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

VCA	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui, 2.0

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	16
Recherche intelligent	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

Canaux IP

16

