



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N2404IH-DE3

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Oui
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	4x
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F2.7
Angle de vision	100° ~ 33°
Distance minimum de mise au point	10mm ~ 1500mm
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	2 s

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3.9W

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Détection faciale
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection mouvement objets	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Dual-VCA	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	56 m
Detecter (objectif fermé)	222 m
Observer (Objectif ouvert)	23 m
Observer (Objectif fermé)	102 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	25 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/30,000s
Illumination minimum	0.005Lux

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

technical datasheet

Ampérage	330mA
----------	-------

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP66
---------------------	------

Anti-vandale	IK10
--------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	90%
------------------	-----

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 330° / Vertical 90°
---------------	--------------------------------

Vitesse contrôle manuel	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
-------------------------	-------------------------------------

Vitesse entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
-----------------------	-------------------------------------

Mémoires	300
----------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	PTZ
----------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	101.7 x 130.7 (Ø) mm
------------	----------------------

Matériel	Aluminium et plastique
----------	------------------------

Poids net	530 g
-----------	-------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Audio	1 Entrée / 1 Sortie
-------	---------------------

Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
-----------	---

Sortie audio	1
--------------	---

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
--------------	---------------------

ONVIF	Oui
-------	-----

Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
-------------------------------	-------------------------

Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
----------------	-------------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
-------------------------	--

Smart IR	Oui
----------	-----

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
---------------------	-------------------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

