



## Convertisseur eoc passif pour technologie tcp/ip

LR1002



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Port                                      | 1 x 10/100 Mbps Base-TX / 1 x BNC                     |
| Bande passante de transmission            | RG59 câble coaxial : 400m / 100 Mbps , 1000m / 10Mbps |
| Type PoE                                  | PoE 802.3                                             |
| Protection contre la foudre               | Mode Commun 6KV / Mode différentiel 2KV               |
| Bande passante selon la longueur du câble | Voir image                                            |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Type   | Convertisseur EoC passif pour technologie TCP/IP |
| Unités | 2                                                |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dimensions | 56 x 27 x 21 mm |
| Poids net  | 30 g            |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C |
| Humidité maximum              | 95%            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                  |    |
|------------------|----|
| Consommation (w) | 1W |
|------------------|----|

