

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWI-T621H-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo | 2 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Masque vie privée | Oui |
| Taux bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | On / Off |

DISTANCE DORI

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter (objectif ouvert) | 42 m |
| Detecter (objectif fermé) | 179 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 16 m |
| Observer (Objectif fermé) | 70 m |
| Reconnaître (Objectif ouvert) | 8 m |
| Reconnaître (Objectif fermé) | 35 m |
| Identifier(Objectif ouvert) | 4 m |
| Identifier (Objectif fermé) | 18 m |

OCULAIRE

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type d'objectif | Zoom optique |
| Distance focale | 2.8 mm ~ 12 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
| Angle de vision | 108.5° ~ 33.2° |
| Autofocus | Oui |
| Filtre IR | Oui |

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|--------------------------------|--|
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S et G |
| Nombre maximum d 'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
| Vue temps réel | Jusqu'à 6 canaux |
| Filtrage d'adresses IP | Oui |
| Déconnexion de réseau | Oui |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 12W |
| Ampérage | 900mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |

IMAGE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 1920 x 1080 |
| Taille du capteur | 1/2.7' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | 0.01Lux |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection | IP67 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |

STOCKAGE

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 128Gb |
| Système de stockage | NAS / Micro SD / Enregistreur |

technical datasheet

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | 30 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Longueur d'onde | 850 nm |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 116.4 x 129.4 (Ø) mm |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids net | 560 g |
| Poids avec emballage | 850 g |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|------------------|
| Série | HiWatch |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | Mini-dôme |

SYSTÈME (CAMÉRAS)

| | |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | Oui |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Anomalie de stockage | Oui |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |

ANALYSE VIDÉO

| | |
|------------------------|--|
| Detection type | Détection de mouvement basique (différence de pixels) |
| Détection de mouvement | Oui |
| Video Tamper | Oui |

AXES

| | |
|-----------|---------------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|---------------|

