

# technical datasheet

**Milesight**



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

MS-C2964-PD

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>
<b>IMAGE</b>	
Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.002Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 55dB</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU</b>	
Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>

## ANALYSE VIDÉO

Detection type	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Fonctions d'IA	<b>Comptage de personnes</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Objet abandonné	<b>Oui</b>
Objet perdu	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Comptage de personnes	<b>Oui</b>
Détection de rôdeurs	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK10</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>111°</b>

## DISTANCE DORI

Déetecter	<b>44 m</b>
Observer	<b>17 m</b>
Reconnaître	<b>9 m</b>
Identifier	<b>4 m</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	<b>5.1W</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>

# technical datasheet

ONVIF	Oui, type S, G, T et Q	Type PoE	PoE 802.3af
Logiciel de gestion	Milesight CMS	STOCKAGE	
Filtrage d'adresses IP	Oui	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Déconnexion de réseau	Oui	Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
INFORMATIONS GÉNÉRALES		ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Série	AI Mini Camera Series	AXES	
Technologie	IP	Mouvement	3 Axes
Type de caméra	Compactes		
VISION NOCTURNE			
Distance vision nocturne	30 m		
Type de vision nocturne	IR		
Starlight	Oui		
MATÉRIEL ET DIMENSIONS			
Dimensions	160 x 64 (Ø) mm		
Poids net	450 g		

