



## AJAX

### Centrale sans fils

### HUB2-4G-W

#### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>Ajax Security System</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Notification Push	<b>Oui</b>
Nombre maximum caméras IP connectées	<b>25</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>110V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Batterie d'appui	<b>Li-ion 2 A/h</b>
Durée de vie de la batterie	<b>± 16 heures</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>360 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	<b>Sans fils</b>
------------------	------------------

#### SABOTAGE

Antisabotage boîtier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

#### COMMUNICATION

Ethernet	<b>Oui</b>
2G/3G	<b>Oui</b>
4G	<b>Oui</b>
Communication avec centre récepteur d'alarmes	<b>Oui, via contact ID et SIA</b>
Protocole	<b>Jeweller / Wings</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

#### ZONES

Nombre maximum pièces	<b>50</b>
Nombre maximum d'appareils	<b>100</b>

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	<b>50</b>
----------------------	-----------

#### PROCESSEUR

Système opératif	<b>OS Malevich</b>
------------------	--------------------

