

HIKVISION
accessories

Moniteur ip 7" DS-KH9310-WTE1



ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	187 x 137 x 25.7 mm
Poids net	435 g
Poids avec emballage	730 g

CAPACITÉ

Notices	200
Caméras IP reliées	16
Téléphones connectés	8
Extensiones interiores vinculadas	5

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP / RSTP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 32Gb
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Sortie d'alarme	2

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded Android
Flash	4096 MB
RAM	1024 MB

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PVPH
Technologie	IP

