



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 mégapixels et objectif zoom optique

HAC-HDBW1500R-Z-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.5W
Ampérage	460mA

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	69 m
Detecter (objectif fermé)	192 m
Observer (Objectif ouvert)	28 m
Observer (Objectif fermé)	77 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	14 m
Reconnaître (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	34° ~ 107°
Distance minimum de mise au point	500mm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	89 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	470 g
Poids avec emballage	620 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

