Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1239T-A-LED-S3

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (130 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Miroir	**On / Off**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**40 m**
Type de vision nocturne	**Luz blanca**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**
Starlight	**Oui**
Full Color	**Oui**
Luz blanca	**4**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**7.8W**
Ampérage	**650mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**96.9 x 106 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**470 g**
Poids avec emballage	**650 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**LITE**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/25 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Plus de 65dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.0**
Angle de vision	**101°**
Distance minimum de mise au point	**1100mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Détecter	**47 m**
Observer	**19 m**
Reconnaître	**9 m**
Identifier	**5 m**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**

technical datasheet

Technologie	**HD-CVI**
Type de caméra	**Mini-dôme**