OPTEX

Détecteur volumétrique filaire

VXI-DAM-X5

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Hauteur montage	**0.8 m ~ 1.2 m**
Angle détection	**90°**
Distance détection	**12 m**
Couverture PIR	**2.5 m ~ 12 m**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 1,5 m/s**
Champs de détection	**16**
Antimasking	**Oui**
Temps d'alarme	**2.0 ± 1 s**
Technologie de détection	**Volumétrique**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR et micro-ondes**
Réglage sensibilité	**Interruptores DIP**
Micro-ondes	**10.525 GHz**
RF interférences	**Pas alarme 10 V / m**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**81.6 x 199.3 x 70.3 mm**
Poids net	**380 g**
Poids avec emballage	**510 g**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 45 °C**
Degré de protection	**IP55**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9.5V ~ 18V**
Ampérage	**35mA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui Echauffement, alarme , détection masquage**
Anti sabotage	**Oui**
Temps de démarrage	**60 s**