



Poignée de porte et avertisseur intelligents

CS-DP2

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Taille du capteur	1/2.7"
Distance focal	2mm
Angle de vision horizontal	136°
Angle de vision diagonal	166°
Vision nocturne	Oui, jusqu'à 5 m
Jour / Nuit	ICR
Compression vidéo	H.265

WI-FI

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Bande de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canaux haut débit	20 MHz
Sécurité	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS
Vitesse	150Mbps

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire	SD jusqu'à 256Gb
Type d'écran	Ecran tactile 4.3"
Détection PIR	Oui, jusqu'à 6 m et 110°

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Poids net	320 g
Epaisseur de porte et cadre	Entre 35 et 105 mm
Dimensiones pantalla	115.5 x 85.5 x 24.5 mm
Dimensiones mirilla	48.3 x 71 (Ø) mm

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	5V
Consommation (w)	2.2W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 45 °C
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Poignée de porte et avertisseur intelligents
------	--

