

HIKVISION®**Caméra double (thermique / réelle) avec optique 3.6 mm****DS-2TD2628-3/QA****VIDÉO (CAMÉRAS)**

Résolution vidéo	4 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Zoom digital	4x
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Main stream thermique	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermique	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d 'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d 'adresses IP	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

Mode d 'alimentation	DC / AC
Tension	12V / 24V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.009Lux

OCULAIRE

Type d 'objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	84°
Distance minimum de mise au point	500mm

CAMERA THERMIQUE

Capteur	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution du capteur	256 x 192
dimension du pixel	12 um
Sensibilité thermique	Inférieur ou égal à 40 mK
Gamme du spectre	8 um ~ 14 um

OBJECTIF THERMIQUE

Type d'optique	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Angle	50°
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

AUDIO (CAMÉRAS)

technical datasheet

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone	1 Entrée
Franchissement de ligne	Oui	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Intrusion	Oui	1
Classification humain / véhicule	Oui	
Détection de fumée	Oui	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		
Dimensions	321.3 x 106.1 x 107 mm	
Matériel	Métal	460 m
Poids net	1550 g	112 m
Poids avec emballage	2300 g	56 m
INFORMATIONS GÉNÉRALES		
Série	HeatPro	
Technologie	IP	30 m
Type de caméra	Double (Thermique / Réelle)	IR
STOCKAGE		
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur	
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui	
DISTANCE EFFECTIVE HUMAINS		
Détecter	150 m	
Reconnaître	38 m	
Identifier	19 m	
TIOC		
Sirène	Oui	
Lumière	blanc	
AXES		
Mouvement	3 Axes	
Entrée audio		1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM	
Sortie audio		1
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)		
Alarme		2 Entrées / 2 Sorties
Vidéo		1 sortie BNC
RS485		1 Entrée
DISTANCE EFFECTIVE VÉHICULES		
Detectar		460 m
Reconocer		112 m
Identificar		56 m
VISION NOCTURNE		
Distance vision nocturne		30 m
Type de vision nocturne		IR
MESURE DE TEMPÉRATURE		
Intervalle de température		-20 °C ~ 150 °C
Précision de température		± 8 °C

