



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWI-T640HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3"

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	61 m
Detecter (objectif fermé)	200 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	80 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	40 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	20 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Longueur d'onde	850 nm
EXIR 2.0	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	570 g
Poids avec emballage	850 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	-----------------

Illumination minimum	0.005Lux
----------------------	----------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	--------------

Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
-----------------	----------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	95.8° ~ 29.2°
-----------------	---------------

Filtre IR	Oui
-----------	-----

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
----------------	---

Video Tamper	Oui
--------------	-----

Classification humain / véhicule	Oui
-------------------------------------	-----

Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)
-------------------------------	------------------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

Série	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

