

Milesight



Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe

MS-C8165-PE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Franchissement de ligne	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.012Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.68 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	180°

technical datasheet

Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	158.5 x 74 x 95.8 mm
Matériel	Métal
Poids net	650 g
Poids avec emballage	850 g
DISTANCE DORI	
Déetecter	52 m
Observer	21 m
Reconnaitre	10 m
Identifier	5 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	15 m
Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

Taux bits **16 Kbps ~ 256 Kbps**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Panoramic Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
AXES	

Mouvement **3 Axes**

