



## ANVIZ

### Contrôle d'accès intérieur avec empreinte / clavier / carte rfid 125khz

#### EP30

#### IDENTIFICATION

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Mode                                | <b>Empreinte / Clavier / Carte</b> |
| Nombre d'empreinte                  | <b>3000</b>                        |
| Type de badge                       | <b>RFID 125KHz</b>                 |
| Distance de lecture maximale        | <b>2 cm ~ 5 cm</b>                 |
| Temps de lecture badge              | <b>inférieur à 0.5 Sec</b>         |
| Nombre de badge                     | <b>3000</b>                        |
| Temps de reconnaissance d'empreinte | <b>inférieur à 0.5s</b>            |
| Algorithme                          | <b>BioNano</b>                     |
| Nombres de registres                | <b>50000</b>                       |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

#### COMMUNICATION

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| TCP/IP                     | <b>Oui</b> |
| Wi-Fi                      | <b>Oui</b> |
| Mode communication avec PC | <b>USB</b> |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>  |
| Tension             | <b>12V</b> |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type de contrôle | <b>Contrôle d'accès</b> |
|------------------|-------------------------|

#### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Capteur de porte          | <b>1</b> |
| Bouton poussoir de sortie | <b>1</b> |
| Sortie de verrouillage    | <b>1</b> |
| Buzzer                    | <b>1</b> |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Installation         | <b>Surface</b>          |
| Dimensions           | <b>165 x 73 x 37 mm</b> |
| Poids avec emballage | <b>500 g</b>            |

#### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Processeur principal | <b>Linux</b>             |
| Software             | <b>Anviz CrossChex</b>   |
| CPU                  | <b>1.0GHz High Speed</b> |

#### CARACTÉRISTIQUES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Contrôleur intégré | <b>Oui</b>       |
| Ecran LCD          | <b>Oui, 2.4"</b> |

