



## Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>5 Mégapixels</b>                        |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                 |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                 |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                 |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| images par seconde     | <b>20fps</b>                               |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>                             |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                     |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                 |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR / ABR</b>                     |
| Taux bits              | <b>3Kbps ~ 16384Kbps</b>                   |
| Compression            | <b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b> |
| Main stream            | <b>5Mpx (1 ~ 20fps)</b>                    |
| Sub stream             | <b>704 × 576</b>                           |
| Sub stream 2           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>                                 |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                    | <b>Si</b>                                  |
| AI SSA                 | <b>Oui</b>                                 |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                       |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Numéro de LEDS           | <b>1</b>                          |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>       |
| Starlight                | <b>Oui</b>                        |
| Full Color               | <b>Oui</b>                        |
| Luz blanca               | <b>1</b>                          |
| Distance lumière blanche | <b>30 m</b>                       |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui</b>                        |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| AcuPick                          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Changement de scène              | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection d'audio                | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                  |
| SMD 4.0                          | <b>Oui</b>                                                                                  |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |
| cyber-sécurité                | <b>Oui</b>                         |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>2960 x 1668</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

### AUDIO (CAMÉRAS)

# technical datasheet

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 8.3W        |
| Ampérage            | 700mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

## OCULAIRE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Type d'objectif                   | Fixe   |
| Distance focale                   | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme   | F/1.0  |
| Angle de vision                   | 97°    |
| Distance minimum de mise au point | 1500mm |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions           | 110.9 x 122 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal              |
| Poids net            | 750 g              |
| Poids avec emballage | 920 g              |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Série          | Active Deterrence |
| Technologie    | IP                |
| Type de caméra | Mini-dôme         |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |         |
|-------------|---------|
| Mémoire RAM | 1024 MB |
| Mémoire ROM | 256 MB  |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Microphone intégré   | Oui                                   |
| Entrée audio         | 1 Entrée                              |
| Haut-parleur intégré | Oui                                   |
| Compression audio    | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Sortie audio         | 1                                     |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 66 m |
| Observer    | 26 m |
| Reconnaître | 13 m |
| Identifier  | 7 m  |

## STOCKAGE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb               |
| Système de stockage  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui                         |

## TIOC

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Sirène  | Oui                  |
| Lumière | Lumière bleue/ rouge |

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
|--------|---------------------|