Vidéoportier IP / à 2 fils avec caméra

VTO4202FB-P-S3

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**48V**
Ampérage	**1000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af / PoE+ 802.3at**
Consommation en repos	**≤4W**
Consommation allumé	**5W**
Sortie alimentation	**1 x 12V DC / 600mA**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/2.9'**
Angle de vision horizontal	**169°**
Angle de vision diagonal	**177°**
Jour / Nuit	**IR**
Compression vidéo	**H.265**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**1**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**2 fils / IP**
Type	**Vidéoportier IP / à 2 fils avec caméra**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire	**SD jusqu'à 256Gb**
Grabación de mensaje si no hay respuesta	**Sí (requiere tarjeta SD)**

CAPACITÉ

Badges	**3000**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK07**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**100 x 100 × 49.3 mm**
Poids net	**300 g**
Poids avec emballage	**470 g**
Couleur	**Noir**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711A/G.711U/PCM**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
ONVIF	**Oui**

Camera Module
DH-VTO4202FB-P-S3
48V ⎓ ,1A;POE(802.3af/at)
MADE IN CHINA
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
LAN
GND
VOUT
RS485B
RS485A
ALARM_NO
ALARM_COM
2wires+(48V)
2wires-(GND)
DOOR_BUTTON
DOOR_FB
GND
DOOR_NC
DOOR_COM
DOOR_NO