



## AJAX

### Clavier sans fils Fibra

### KEYPADTOUCHSCREEN-FIBRA-W

#### CARACTERISTIQUES (CLAVIERS)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Connexion             | <b>Câblé</b>                                                          |
| Ecran                 | <b>Oui</b>                                                            |
| Type d'écran          | <b>Tactile</b>                                                        |
| Dimension écran       | <b>5"</b>                                                             |
| Résolution écran      | <b>480 x 854</b>                                                      |
| Compatibilité         | <b>Hub Hybrid (2G / 4G)</b>                                           |
| Alarmes de panique    | <b>3</b>                                                              |
| Anti-sabotage         | <b>Si</b>                                                             |
| Distance transmission | <b>2000 m</b>                                                         |
| Nombre d'utilisateurs | <b>50 codes personnels / 50 pour les utilisateurs non enregistrés</b> |

#### FONCTIONS (CLAVIERS)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Fonction armé        | <b>Oui</b>           |
| Fonction désarmé     | <b>Oui</b>           |
| Lector de proximidad | <b>Oui, DESFire®</b> |
| Alarme de contrainte | <b>Oui</b>           |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b> |
| Tension             | <b>8.5V ~ 30V</b>                      |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dimensions           | <b>171.3 x 82.1 x 28.4 mm</b> |
| Poids net            | <b>290 g</b>                  |
| Poids avec emballage | <b>400 g</b>                  |
| Couleur              | <b>Blanc</b>                  |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

#### CERTIFICATION

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>3</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

