

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Centrale hybride DS-PWA96-M2H-WE

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Batterie d'appui	<b>Optionnelle</b>
Modèle de batteries	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Durée de vie de la batterie	<b>Jusqu'à 36h</b>
Nombre de sorties	<b>2 (12V 1A)</b>

### ZONES

Nombre maximum de zones	<b>96</b>
Zones câblées sur plaque	<b>16</b>
Nombre maximum pièces	<b>32</b>
Claviers	<b>8</b>
Sirènes	<b>6 (3 internes / 3 externes)</b>
DéTECTEURS PIR aven caméra	<b>48</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>1080 g</b>
Poids avec emballage	<b>1630 g</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>AXPRO</b>
Type de centrale	<b>Hybride</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

### VIA RADIO

Fréquence	<b>868MHz</b>
Numéro maximum de répétiteurs	<b>4</b>

### COMMUNICATION

TCP/IP	<b>Oui</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
3G	<b>Oui</b>
4G	<b>Oui</b>
RS232	<b>1</b>
Protocole	<b>SIA - Contact ID</b>

### EXTRAS

Rapport vocal	<b>Oui</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
-------------------------------	-----------------------

Utilisation	<b>Intérieur</b>
-------------	------------------

### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Mots de passe utilisateur	<b>46</b>
Registre d'évènements	<b>5000</b>

### SABOTAGE

Antisabotage boitier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

