



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-D281-AS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	480 g
Poids avec emballage	630 g
Couleur	Blanc

DISTANCE DORI

technical datasheet

Smart Dual Illumination **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Anti-vandale **IK10**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

OCULAIRE

Type d'objectif **Fixe**

Distance focale **2.8 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.6**

Angle de vision **107°**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Détecter **82 m**

Observer **32 m**

Reconnaître **16 m**

Identifier **8 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Série 2**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

AXES

Mouvement **3 Axes**

