

**HIKVISION**  
accessories

## Point d'accès Wi-Fi 6 smart

DS-3WAP522-SI

## WI-FI

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Norme Wi-Fi               | <b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn</b> |
| Bande de fréquences       | <b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>                                |
| Canaux haut débit         | <b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>   |
| Sécurité                  | <b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>                                               |
| Vitesse                   | <b>Radio 1: 867Mbps / Radio 2: 300Mbps</b>                              |
| Distance de transmission  | <b>1200 m</b>                                                           |
| Antenne                   | <b>2 x Radio 1: 4 dBi / Radio 2: 3 dBi</b>                              |
| Nombre maximal de clients | <b>256 (80 recommandé)</b>                                              |
| Nombre maximal de SSID    | <b>8</b>                                                                |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>                         |
| Tension             | <b>12V</b>                        |
| Consommation (w)    | <b>11.3W</b>                      |
| Ampérage            | <b>1500mA</b>                     |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>                        |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b> |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                |            |
|----------------|------------|
| Indicateur LED | <b>Oui</b> |
|----------------|------------|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions           | <b>35 x 220 (Ø) mm</b> |
| Poids net            | <b>370 g</b>           |
| Poids avec emballage | <b>710 g</b>           |

## AMBIANCE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>          |

## ENTRÉES/ SORTIES

|      |                            |
|------|----------------------------|
| RJ45 | <b>1 x 10 / 100 / 1000</b> |
|------|----------------------------|

