

**HIKVISION**
accessories**Contrôle d'accès intérieur /
extérieur avec clavier / carte
MIFARE****DS-K1T809MX****IDENTIFICATION**

Mode	Clavier / Carte
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	3 cm
Temps de lecture badge	moins de 1 s
Nombre de badge	1000
Nombre d'utilisateur	1000

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Contrôle d'accès
------------------	-------------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	151 x 48 x 21.5 mm
Poids net	240 g
Poids avec emballage	480 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Indicateur LED	Oui

COMMUNICATION

Mode	Wiegand 26 / 34
------	------------------------

