

**AJAX**

Répétiteur de signal

EN54-FIREREX-W**VIA RADIO**

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1800 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Numéro maximum de répéteurs	5
Protocole	Jeweller / Wings

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP20
Humidité maximum	75%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Type	Répétiteur de signal

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

Tiempo de recepción de una fotografía	Jusqu'à 18 s (Wings) / Jusqu'à 10 s (Ethernet)
---------------------------------------	---

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	210 x 210 x 50.5 mm
Poids net	890 g
Poids avec emballage	1100 g
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	12 ~ 300 sec
Protection contre les fausses alarmes	Oui
Détection d'interférences de signaux	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN54-4 / EN54-18 / EN54-25

