



Détecteur volumétrique double technologie sans fils

MOTIONPROTECTPLUS-S-B

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	2.4 m
Angle détection	88.5°
Distance détection	12 m
Méthode détection	Infrarouge et micro-ondes
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunité mascottes	Jusqu'à 20 kg et 50 cm
Technologie de détection	Volumétrique double technologie

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Anti-vandale	IK04
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Ajax Superior
Compatibilité	Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / ReX 2

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 65 x 50 mm
Matériel	Plastique
Poids net	105 g
Poids avec emballage	140 g
Couleur	Noir

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1200 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

