

**AJAX**

## Relè elettromagnetico RELAY

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Corrente de carga maxima	<b>5A , 24V , DC / 13A , 230V , AC</b>
Potencia de salida	<b>hasta 3kW</b>
Elemento di azionamento	<b>Relè elettromagnetico</b>
Vita utile	<b>200000 commutazioni</b>
Controllo di parametri	<b>Sì, voltaggio</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>7V ~ 24V</b>
Protezione di tensione	<b>Sì, min. 6.5V, max. 36.5V</b>

### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Potenza massima RF	<b>Fino a 25 mW</b>
Distanza massima tra il dispositivo e l'hub	<b>1000 m (senza ostacoli)</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Umidità massima	<b>75%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>39 x 33 x 18 mm</b>
Peso netto	<b>25 g</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	<b>Relè elettromagnetico</b>
------	------------------------------

