PARADOX

Rilevatore volumetrico cablato

DG75

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Rilevazione dell'angolo	**90°**
Distanza di rilevamento	**11 m**
Metodo di rilevamento	**Infrarosso**
Copertura	**11 m x 11 m**
Immunità agli animali domestici	**Fino a 40 Kg**
Immunità RF	**10 V / m to 1 GHz**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**11V ~ 16V**
Consumo di allarme	**15mA**
Consumo in standby	**6mA**
Tipo di uscita del relè	**DC**
Uscita tensione relè	**28V**
Uscita amperaggio relè	**100mA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	**Centrali Paradox**
Colori LED	**Verde / Rojo**
Tamper	**Sì**

SENSORE

Tipo di sensore	**Infrarosso a 2 elementi**
Doppio sensore PIR	**Sí**
Immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI)	**sì**
Geometria del sensore	**Rettangolare**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**I**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interno**

LENTE

Tipo lente **Fresnel de segunda generación**