



HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

KX15DTAM

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	15 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Copertura	15 m / 85°
Antimasking	Sì
Antimasking regolabile	Sì
Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso)	Sì
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia IFT	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	114 x 67 x 47 mm
Materiale	Plastica

SENSORE

Tipo di sensore	Piroelettrico
Sensibilità automatica	Sì
Sensore tenda	Sì
Microonde	3 frequenze di microonde per evitare interferenze.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 70 °C
Uso	Interno

LENTE

Lenti intercambiabili	Sì
-----------------------	-----------

