



## P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico senza fili

PMD2P

### RILEVAMENTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>                |
| Altezza di installazione        | <b>2.1 m</b>                     |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5°</b>                     |
| Distanza di rilevamento         | <b>11 m</b>                      |
| Metodo di rilevamento           | <b>Infrarosso</b>                |
| Copertura                       | <b>11 m x 11 m</b>               |
| Velocità di rilevamento         | <b>0.2 m/s ~ 3.5 m/s</b>         |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 18 kg</b>              |
| Antimasking                     | <b>Sì</b>                        |
| Immunità RF                     | <b>10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz</b> |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico</b>               |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>      |
| Modello di batteria               | <b>3 x AAA</b> |
| Consumo di allarme                | <b>15mA</b>    |
| Consumo in standby                | <b>31mA</b>    |

### CERTIFICAZIONE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Grado             | <b>2</b>       |
| Normativa         | <b>EN50131</b> |
| Classe ambientale | <b>II</b>      |

### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |

### TRASMISSIONE INALÁMBRICA

|           |               |
|-----------|---------------|
| Frequenza | <b>868MHz</b> |
|-----------|---------------|

### SENSORE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo di sensore       | <b>Dual</b>         |
| Alta sensibilità      | <b>Sì</b>           |
| Mezza sensibilità     | <b>Sì</b>           |
| Bassa sensibilità     | <b>Sì</b>           |
| Geometria del sensore | <b>Rettangolare</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni                                     | <b>65 x 125 x 52 mm</b> |
| Materiale                                      | <b>Plastica</b>         |
| Peso netto                                     | <b>105 g</b>            |
| Spessore dell'involucro nella zona della lente | <b>(KX15DT)</b>         |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Compatibilità  | <b>Centrali Magellan</b> |
| Indicatori LED | <b>Sì</b>                |
| Tamper         | <b>Sì</b>                |

### LENTE

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Tipo lente | <b>Fresnel de segunda generación</b> |
|------------|--------------------------------------|

