



VANDERBILT

## Centrale cablata con 8 zone a bordo

## SPC5330.320.G3

## CONTROL DE ACCESO

Segnalazioni di incidenti	<b>10000</b>
Numero massimo di porte (entrata - entrata / uscita)	<b>16 / 16</b>
Numero massimo di gruppi di porte	<b>16</b>
Antipassback	<b>Sì</b>
Custodia	<b>Sì</b>
Accompagnatore	<b>Sì</b>
Funzioni di inserimento del sistema	<b>Sì</b>
Soft / hard	<b>Sì</b>
Sistema di controllo accessi	<b>Opzionale, con modulo SPCA210.100</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>230V</b>
Modello di batteria	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Consumo di corrente	<b>Max. 160mA a 12V DC</b>
Corrente di riposo	<b>Max. 140mA a 12V DC</b>
Tensione di uscita dell'alimentatore	<b>Nominale 13 V ~ 14 V CC (con c.a e batteria completamente carica)</b>
Uscita di corrente ausiliaria	<b>Max. 750mA a 12V DC</b>

## CONECTIVIDAD

Bus di espansione	<b>Tipo RS485</b>
Numero massimo di elementi	<b>48 (16 tastiere / 16 moduli E/S e 16 moduli porta)</b>
Server Web	<b>HTTPS incorporato con crittografia TLS a 256 bit</b>
Trasmettitori collegabili	<b>2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB con modulo SPCN110.000</b>
Protocolli di comunicazione	<b>FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)</b>
Aggiornamento del firmware	<b>Locale e remoto per scheda madre, tastiere, espansori e lingua</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>326 x 415 x 114 mm</b>
------------	---------------------------

## ZONE

Zone cablate a bordo	<b>8</b>
Numero massimo di zone cablate	<b>128</b>
Numero di uscite sulla scheda madre	<b>6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)</b>
Numero massimo di uscite	<b>128</b>
Numero massimo di uscite nella Box	<b>Fino a 22 con 2 moduli 8S aggiuntivi</b>
Configurazioni RFL	<b>4K7 / 4K7, per impostazione predefinita. Altre configurazioni selezionabili tipo NC, NA e 1, 2 o 3 resistori</b>

Collegamenti della scheda madre con l'esterno

**2 x modulo dati X-Bus / 2 x porta RS232 / 1 x USB / 1 x connettore pen drive di programmazione / 1 x RJ45**

## VIA RADIO

Rivelatori senza fili	<b>120</b>
Numero massimo di telecomandi	<b>50</b>
Numero massimo consigliato di rivelatori per ricevitore	<b>20</b>

Via Radio **Opzionale, con moduli Vanderbilt via radio**

## EXTRA

Calendario	<b>Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas</b>
Macros	<b>256 fonti (zone, pianificazioni, ecc.) / 128 azioni (uscite, partizioni, ecc.)</b>

Manutenzione a distanza secondo la norma 50131

**Sí (annuale / trimestrale)**

Funzioni bancarie

**Test sismici, partizioni speciali per cassieri e telecamere, ecc.**

## PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>16</b>
Utenti massimi	<b>500</b>
Segnalazioni di incidenti	<b>10000 con data e ora</b>

## COMUNICAZIONE

# technical datasheet

Materiale	<b>Acero</b>
Peso neto	<b>6100 g</b>

## CERTIFICAZIONE

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50136</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Cablata</b>
------------------	----------------

## COMUNICAZIONE

IP	<b>Sí, integrado en placa base</b>
GPRS	<b>Sí, con módulo SPCN320</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
--------------------------	---------------------

