



**HIKVISION**  
accessories

## Posto esterno modulare per videocitofono ip con lettore di schede

**DS-KD-M**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| modo dell'alimentazione elettrica | DC (Dall'altro modulo) |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tensione                          | 12V                    |
| Consumo (w)                       | 2W                     |

### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 55 °C |
| Grado di protezione      | IP65           |
| Umidità massima          | 95%            |

### INFORMAZIONI GENERALI

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Serie | PVPH                                                              |
| Tipo  | Posto esterno modulare per videocitofono IP con lettore di schede |

### APERTURA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Lettore di prossimità | Carte MIFARE |
|-----------------------|--------------|

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Installazione       | Superficie / incorporamento |
| Dimensioni          | 98.5 x 100 x 33.7 mm        |
| Peso con confezione | 300 m                       |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Processore | Embedded MCU Processor |
|------------|------------------------|

