



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie DS-KV6113-WPE1(B)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	129°
Angolo di visualizzazione diagonale	75°
Visione notturna	Sì
Compressione video	H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	138 x 65 x 27 mm
Peso netto	195 g
Peso con confezione	385 g

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sì

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnologia	IP
Numero di case	1
INGRESSI/USCITE	
Ingresso allarme	4
RS485	1
Relé NO/NC	1

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

