

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B420H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Filigrana	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	75.1 x 92.5 x 212.2 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	540 g
Peso con confezione	810 g

DISTANZA DORI

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.028Lux
Rapporto S / N	Más de 50dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
EXIR	Sí

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	86°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
ASSI	

technical datasheet

Rilevare	60
Osservare	24 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí

Movimento

3-Axis

