



VANDERBILT

Alimentatore dc 13 ~ 14 v

SPCP333.300

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	230V
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V DC 17 Ah
Consumo in standby	77mA
Consumo acceso	95mA
Uscita di alimentazione	DC 13 ~ 14 V
Tiempo de recarga	24 ore al 80% della capacità

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual
Resistori EOL (fine linea)	Sì
Ingressi/uscite a bordo	8 / 2

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Umidità massima	90%

COMUNICAZIONE

Comunicación con panel central	Sì, supervisione via BUS (stato attuale, batterie e tamper)
--------------------------------	--

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	326 x 415 x 114 mm
Materiale	Metallo
Peso con confezione	7400 g

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità	Vanderbilt Pannelli
---------------	----------------------------

