

Milesight



Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5364-PD/J

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB
CARATTERISTICHE DI RETE	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e Q

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	105°

DISTANZA DORI

Rilevare	59 m
Osservare	23 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	5.4W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

technical datasheet

Software di gestione	Milesight CMS							
Filtro indirizzo IP	Sí							
Disconnessione di rete	Sí							
INFORMAZIONI GENERALI								
Serie	AI Mini Camera Series							
Tecnología	IP							
Tipo di telecamera	Bullet							
VISIONE NOTTURNA								
Distanza di visione notturna	30 m							
Tipo di visione notturna	IR							
Starlight	Sí							
MATERIALE E DIMENSIONI								
Dimensioni	180 x 97 x 74 mm							
Peso neto	610 g							
STORAGE <table border="1"> <tr> <td>scheda Micro SD</td> <td>Fino 256Gb</td> </tr> <tr> <td>Sistemi di stoccaggio</td> <td>NAS / Micro SD / Registratore</td> </tr> <tr> <td>ANR (registrazione ridondante in SD)</td> <td>Sí</td> </tr> </table>			scheda Micro SD	Fino 256Gb	Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore	ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
scheda Micro SD	Fino 256Gb							
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore							
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí							
ASSI <table border="1"> <tr> <td>Movimento</td> <td>3-Axis</td> </tr> </table>			Movimento	3-Axis				
Movimento	3-Axis							

