

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Telecamera minidome hd-cvi da 5 megapixel e ottica fissa

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 8 zone
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.9
Amperaggio	410mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	300 g
Peso con confezione	470 g

TIOC

Sirena	Si
Luce	bianca

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	113°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	61 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Active Deterrence
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Minidome
ASSI	
Movimento	3-Axis

technical datasheet

Intervallo di durata della sirena	5s ~ 60s
Siren Power	110dB
PIR	
Modalità di rilevamento pir	Infrarosso
Altura de instalación PIR	2.2 m ~ 3 m
Distanza di rilevamento PIR	10 m ; 110°

