

technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8175-FPC-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 28 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	84 m
Rivelare (Lente chiusa)	420 m
Osservare (Lente aperta)	33 m
Osservare (Lente chiusa)	165 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	83 m
Identificare (Lente aperta)	8 m

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP

technical datasheet

Identificare (Lente chiusa)	41 m	Tipo di telecamera	Minidome
LENTE			
Tipo lente	Zoom ottico		
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Apertura massima del diaframma	F/1.4		
Angolo di visione	107° ~ 33°		
Messa a fuoco automatica	Si		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Si		
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC		
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz		
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps		
ALIMENTAZIONE CONSUMO			
Consumo (w)	9W		
Alimentazione PoE	Si		
Tipo PoE	PoE 802.3af		
MATERIALE E DIMENSIONI			
Dimensioni	115 x 130 (Ø) mm		
Peso netto	780 g		
Colore	Nero		
ASSI			
Movimento	3-Axis		

