

**HIKVISION**  
HiWatch Series


## Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

**HWI-B129H**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>2 Megapixel</b>                       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                              |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                            |
| Privacy mask            | <b>Sì</b>                                |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compressione            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream             | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream              | <b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                |
| Anti sfarfallio         | <b>Sì</b>                                |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                          |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>6.5W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>550mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Dimensioni | <b>164.4 x 76.6 (Ø) mm</b> |
| Materiale  | <b>Lega di alluminio</b>   |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sì</b>                          |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>            |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                          |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>             |
| Filtro indirizzo IP         | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.001Lux</b>        |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b> |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>   |
| Numero di LED                | <b>1</b>    |
| Full Color                   | <b>Sì</b>   |

### LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.0</b>  |
| Angolo di visione              | <b>105.2°</b> |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Serie              | <b>ColorVu</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>      |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>  |

### ANALISI VIDEO

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento       | <b>Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)</b> |
| Rilevazione del movimento | <b>Sì</b>                                                  |

# technical datasheet

|            |              |
|------------|--------------|
| Peso netto | <b>400 g</b> |
|------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Peso con confezione | <b>590 g</b> |
|---------------------|--------------|

## DISTANZA DORI

|          |             |
|----------|-------------|
| Rilevare | <b>44 m</b> |
|----------|-------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Osservare | <b>18 m</b> |
|-----------|-------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Riconoscere | <b>9 m</b> |
|-------------|------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Identificare | <b>4 m</b> |
|--------------|------------|

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

Video Tamper

**Sì**

