

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B149H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	164.4 x 76.6 (Ø) mm
------------	----------------------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	1
Full Color	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	96.5°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sì

technical datasheet

Materiale	Lega di alluminio
Peso netto	430 g
Peso con confezione	590 g
DISTANZA DORI	
Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m
ASSI	
Movimento	3-Axis

Video Tamper

Sì

