



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2E43G2-U

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperaggio	270mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	117.5 x 93.9 (Ø) mm
Materiale	Plastica
Peso netto	160 g
Peso con confezione	320 g

DISTANZA DORI

Rilevare	56 m
Osservare	22 m
Riconoscere	11 m

technical datasheet

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
--------------------	--

Filtro rumore	SI
---------------	-----------

Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------------------	--

Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
----------	--

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	--------------

Distanza focale	2.8 mm
-----------------	---------------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	103°
-------------------	-------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
-------	-----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
--------------------------------------	-----------

ASSI

Movimento	1-Axis
-----------	---------------

Identificare	6 m
--------------	------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
--------------------------	-----------------------

Uso	Interno
-----	----------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	No dispone
------------------------------	-------------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

